



**IDROCOOL**

Limpieza Responsable

## M35B Lava hasta 1500 m<sup>2</sup> por hora



>>Lava hasta 1,500 m<sup>2</sup> por hora, con autonomía por ciclo de 1.5 horas sin necesidad de cables, en zona de difícil acceso.

>>Fácil mantenimiento, cambio de cepillos y hules de escurridor sin necesidad de herramientas.

>>Resistente, ágil y ergonómica, muy fácil de operar permitiendo excelente visibilidad al operador, con mandos impermeables.

>>Gran capacidad de 35 litros de agua limpia.

>>Deja los pisos limpios y secos en una pasada.

>>Sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de líquidos.

>>Dos versiones: Baterías de gel libres de mantenimiento y cargador a bordo para facilidad de trabajo o eléctrica a 120V

	MA35B	MA35E
Productividad máxima de trabajo	Hasta 1,500 m <sup>2</sup> por hora	
Autonomía por ciclo de carga	1.5 horas	N.A.
Alimentación del cargador	120 VCA a 60 Hz	N.A.
Alimentación del equipo	Baterías AGM 2 - 12V@80 Ah	120 VCA, 60 Hz
Longitud del cable de alimentación	N.A.	15 m
Ancho de fregado	43 cm para trabajar con disco de 17"	
Ancho de secado	78 cm	
Tipo de hule escurridor	Poliuretano	
Número de bases por disco	1 de 17 pulgadas	
Capacidad de tanque de solución	35 litros	
Capacidad de tanque de recuperación	40 litros	
Peso neto con baterías	53 kg	
Dimensiones	Longitud del frente al manubrio 115 cm Altura posición estándar de operación 110 cm	
Panel de control	Botón para control de restregado, botón para control del aspirado y llave de encendido y apagado de Seguridad	
Indicador de carga de baterías	Si	N.A.
Sistema de seguridad	Llave de apagado y encendido	
Cargado de baterías	A bordo	N.A.
Sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de líquidos	Si	
Nivel máximo de ruido	70 dB	
Estructura	Polietileno roto moldeado de alta densidad	
Velocidad de giro del cepillo	180 RPM	
Ruedas de transporte	Poliuretano anti marca	



[www.idrocool.com](http://www.idrocool.com)

[ventas@idrocool.com](mailto:ventas@idrocool.com)

[Tel:5573352605](tel:5573352605)